

Hoogkipper



OVM JVHK 8000
OVM JVHK 16000



**OVM MACHINES ALTIJD
EEN STAP VOOROP!**



OVMtec
ONS BELANG MECHANISATIE B.V.

Technische details...

De OBM JVHK Hoogkipper is ideaal bij het lossen in containers. De kipper is voorzien van een geperforeerde bovenkap, die automatisch opent bij het leeg kippen.

De kipper is voorzien van een hydraulisch geremd, pendelend tandemstel om ook op onvlak terrein stabiel te blijven.

De hoogkipper is voorzien van een trap zowel aan de buiten- als de binnenkant en een schoonmaakluik in de bodem. De bak is strak afgewerkt, wat ideaal is voor commerciële doeleinden zoals eigen reclame. Het degelijke frame is uitgerust met een extra torsiebuis en een draaibaar Ø 50 mm trekroep. De kipper is verder uit te breiden met diverse opties, zoals: Inklapbaar actiebord, volgwagen trekhaak, weeginrichting, camera, kleurstelling (standaard 2k primer en 2k aflak) en inspuitslocatie naar keuze.

Details:	OBM JVHK 8000	OBM JVHK 16000
Scharnierpunt hoogte	3,15 mtr	3,45 mtr
Draagvermogen	8.000 kg	16.000 kg
Inhoud	16 m ³	25 m ³
Onderstel	pendel tandemas	pendel tandemas
Banden	505/50 R17	650/55 R26.5
Remmen	hydr. voorste as	hydr. beide assen
Totale lengte	4,8 mtr	7,0 mtr
Bak lengte	3,2 mtr	5,0 mtr
Totale breedte	2,4 mtr	2,65 mtr
Totale hoogte	3,7 mtr	3,9 mtr
Verlichting en breedtemark.	standaard	standaard
Spatborden	standaard	standaard
Steunpoot onder dissel	hydr. sleepvoet	hydr. sleepvoet
Voorste as liftbaar*	optioneel	optioneel
Materiaalkoffer (groot)	optioneel	optioneel
Afstempelpoot voorzijde	optioneel	optioneel
Geveerde dissel	optioneel	standaard

* incl. verzwaard tandem (8000/16000) en remmen op beide assen (8000)



OBMtec BV
Franklinstraat 9
9285 WT Buitenpost (NL)

T: +31 (0) 511 424555
F: +31 (0) 511 423963
E: info@obmtec.com
I: www.obmtec.com

OBMtec BV behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in uitvoering, afmetingen, enz.

OBMtec
ONS BELANG MECHANISATIE B.V.